



The Acoustic Ones



Boosters spéciaux

Boosters spéciaux de 35 kHz/20 kHz

Les boosters spéciaux permettent de renforcer l'amplitude pour des applications difficiles.





- Destiné à des applications spéciales de différents types.
- Le booster idéal pour tout type d'application grâce à sa grande diversité de facteurs d'amplification et de matériaux.
- Très résistant.
- Peu de perte et exactitude d'amplitude.

Spécifications Techniques Boosters spéciaux

Fréquence de travail:	35 kHz / 20 kHz	
Poids:	Booster 35 kHz: 350 g Booster 20 kHz: 1,5 kg	
Boîtier:	Booster 35 kHz: Acier nickelé, avec filetage pour réglage de la hauteur Booster 20 kHz: Acier nickelé, sans bague	
Facteurs d'amplification:	Booster 35 kHz avec filetage:	Aluminium: 1:1 / 1:1,5
		Titane: 1:2 / 1:2,5 / 1:3
	Booster 35 kHz avec filetage élastique:	Aluminium: 1:1,5
		Titane: 1:2
	Booster 20 kHz sans bague:	Aluminium: 1:1 / 1:1,5
	Booster 20 kHz avec bague élastique:	Aluminium: 1:1 / 1:1,5
		Titane: 1:2

Pour de plus amples informations techniques, veuillez nous contacter.



RINCO ULTRASONICS AG

CH-8590 Romanshorn 1

Tel. +41 71 466 41 00

Fax +41 71 466 41 01

info@rincoultrasonics.com

www.rincoultrasonics.com