



Los acústicos



Boosters especiales

Booster especiales 35 kHz / 20 kHz

Los boosters especiales son idóneos para amplificar la amplitud en aplicaciones especiales.





- Idóneos para aplicaciones especiales de diversa naturaleza
- Gracias a la gran diversidad del índice de amplificación y al material, se tienen los boosters óptimos para cada aplicación
- Muy resistentes
- Bajos en pérdidas y de amplitud fiable

Especificaciones del producto Booster especial

Frecuencia de trabajo:	35 kHz / 20 kHz	
Peso:	Booster 35 kHz: 350 g Booster 20 kHz: 1.5 kg	
Carcasa:	Booster 35 kHz: Acero niquelado, booster con rosca para ajuste de la altura Booster 20 kHz: Acero niquelado, sin reborde	
Factores de amplificación:	Booster 35 kHz con rosca:	Aluminio: 1:1 / 1:1.5 Titanio: 1:2 / 1:2.5 / 1:3
	Booster 35 kHz con rosca elástica:	Aluminio: 1:1.5 Titanio: 1:2
	Booster 20 kHz sin reborde:	Aluminio: 1:1 / 1:1.5
	Booster 20 kHz con reborde elástico:	Aluminio: 1:1 / 1:1.5
		Titanio: 1:2

Información técnica adicional disponible a su requerimiento.



RINCO ULTRASONICS AG

CH-8590 Romanshorn 1

Tel. +41 71 466 41 00

Fax +41 71 466 41 01

info@rincoultrasonics.com

www.rincoultrasonics.com