



The Acoustic Ones



标准

超声波调幅器

标准超声波调幅器20 kHz / 35 kHz

目的是达到标准设备和特别机架中所需的超声振幅放大的要求。





- 用来安装在标准设备和特别机架内
- 对于各种应用的最佳调幅器是取决于极其复杂的超声放大比例及材料
- 高负载能力
- 低能量损耗及高效输出振幅
- 刚性的可夹持外壳

产品规格 standard boosters

操作频率:	20 kHz / 35 kHz		
重量:	调幅器20 kHz: 1.5 kg 调幅器35 kHz: 350g		
外壳:	调幅器20 kHz: 镀镍钢, 含夹持圈 调幅器35 kHz: 镀镍钢, 备有两种类型: a) 调幅器 (含夹持圈): 使用于标准超声焊接机 b) 调幅器 (不含夹持圈): 轴向移动的超声切割机系列		
放大比列:	调幅器20 kHz (含夹持圈) 铝: 1:0.4 / 1:0.5 / 1:0.6 / 1:0.8 / 1:1 / 1:1.5 / 1:1.75 / 1:2 钛: 1:0.5 / 1:0.6 / 1:1 / 1:1.5 / 1:2 / 1:2.5 / 1:3 调幅器20 kHz (含夹持圈) 和特需连接螺纹 铝: 1:0.5 / 1:0.8 / 1:1 / 1:1.5 钛: 1:1 / 1:1.5 / 1:2 / 1:2.5 调幅器35 kHz (含夹持圈) 铝: 1:0.4 / 1:0.5 / 1:0.6 / 1:0.8 / 1:1 / 1:1.5 / 1:2 钛: 1:1 / 1:1.5 / 1:2 / 1:3 调幅器35 kHz (不含夹持圈) 铝: 1:1 / 1:1.5 钛: 1:2 / 1:2.5 / 1:3		

欢迎索取更详细的技术参数

灵高超声波(上海)有限公司
RINCO ULTRASONICS (SHANGHAI) CO.,LTD.
上海市漕河泾开发区
桂平路470号14-313室(邮编: 200233)
Tel:+86-21-54261900
Fax:+86-21-54261211
sales@rincochina.com
www.rincochina.com



RINCO ULTRASONICS AG
CH-8590 Romanshorn 1
Tel. +41 71 466 41 0 0
Fax +41 71 466 41 01
info@rincoultrasonics.com
www.rincoultrasonics.com