



Los acústicos



Convertidores estándares

Convertidores estándares 70 kHz / 35 kHz / 20 kHz

Los convertidores estándares son aptos para uso en máquinas estándares y actuadores especiales.



- Idóneo para instalar en soldadoras ultrasónicas y líneas automatizadas
- Gracias a su gran diversidad se tiene el convertidor óptimo para cada aplicación
- Gran resistencia



Especificaciones del producto Convertidor estándar

Frecuencia de trabajo:	C70-2:	70 kHz
	C35-10 / C35-11 / C35-12 / C35-13:	35 kHz
	C20-10 / C20-12:	20 kHz
Peso:	C70-2:	100 g
	C35-10 / C35-11 / C35-12 / C35-13:	300 g
	C20-10 / C20-12:	1.5 kg
Generador:	Idóneo para todos los tipos de la frecuencia correspondiente	
Carcasa:	C70-2: Carcasa de acero cerrada C35-10 / C35-11: Carcasa de acero cerrada C35-12 / C35-13: Carcasa de acero abierta C20-10: Carcasa de acero cerrada C20-12: Carcasa de acero abiert	
Temperatura máxima:	50° C A altas temperaturas y funcionamiento continuo debe emplearse ventilación por aire comprimido.	

Información técnica adicional disponible a su requerimiento.



RINCO ULTRASONICS AG

CH-8590 Romanshorn 1

Tel. +41 71 466 41 00

Fax +41 71 466 41 01

info@rincoultrasonics.com

www.rincoultrasonics.com