



The Acoustic Ones



标准 超声波换能器

标准超声波换能器 75 kHz / 35 kHz / 20 kHz
适用于标准设备和特别机架。





- 适合配置于超声焊接机和特制机架内
- 各种不同设计的换能器有着很大的应用范围
- 高负载能力

产品规格 standard converters

操作频率:	C20 -10/ C20-12:	20 kHz
	C35 -10/ C35 -11 / C35 -12 / C35 -13:	35 kHz
	C70-2 :	70 kHz
重量:	C20 -10/ C20 -12:	1.5 kg
	C35 -10/ C35 -11 / C35 -12 / C35 -13:	300 g
	C70-2 :	100 g
发生器:	选用各种类型的相关频率	
外壳:	C20 -10: 封闭式钢制外壳	
	C20 -12: 开放式钢制外壳 封闭式钢制外壳	
	C35-10/C 35 -11: 开放式钢制外壳	
	C35 -12 / 封闭式钢制外壳	
	C70-2 :	
最高工作温度:	50 ∞C	
	如果用于连续超声或高温区操作 , 必须进行用空气冷却	

欢迎索取更详细的技术参数

灵高超声波(上海)有限公司
RINCO ULTRASONICS (SHANGHAI) CO.,LTD.
上海市漕河泾开发区
桂平路470号14-313室(邮编:200233)
Tel:+86-21-54261900
Fax:+86-21-54261211
sales@rincochina.com
www.rincochina.com



RINCO ULTRAS ONICS AG
CH-85 90 Romanshorn 1
Tel. +41 71 466 41 0 0
Fax +41 71 466 41 01
info@rincoultrasonics.com
www.rincoultrasonics.com