



I Maneggevoli



HT 35-2

Apparecchio di saldatura manuale ad ultrasuoni 35 kHz

L'apparecchio di saldatura manuale ad ultrasuoni HT35-2 è adatto ad operazioni di saldatura e taglio manuali di piccole e medie dimensioni.





- Ideale per la saldatura a punti di blister, cartone laminato, foglie plastiche come pure stoffe e tessuti con almeno il 50% di fibre sintetiche
- Attivazione automatica attraverso microinterruttore integrato
- Trasduttore integrato con protezione della rottura cavo per rotazione
- Robusta costruzione per ottima trasmissione acustica

Specificazione HT35-2

Frequenza operativa:	35 kHz
Interruttore di AVVIO:	Sull'impugnatura con interruttore regolabile
Peso:	1.2 kg compreso trasduttore
Sonotrodi:	Su specifica del cliente, posizione del sonotrodo orientabile a 210°
Modulazione di ampiezza:	Trasduttore integrato (amplificato 1:1.5)
Cavo di collegamento:	3 m o 7 m Versioni speciali su richiesta
Generatore:	Modelli utilizzabili: RDG35-400/750 , SDG35-400/750 , RL35-400/600 , SL35-400/600
Optional:	Pannello pneumatico implementabile, per raffreddamento del trasduttore con aria compressa

Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili su richiesta.



RINCO ULTRASONICS AG

CH-8590 Romanshorn 1

Tel. +41 71 466 41 00

Fax +41 71 466 41 01

info@rincoultrasonics.com

www.rincoultrasonics.com